

TECHNICKÉ ÚDAJE	1,0 TSI/70 kW	1,0 TSI/81 kW	1,0 TSI/81 kW
	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, přímé vstřikování paliva
<b>MOTOR</b>			
Počet válců/zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )	3/999	3/999	3/999
Maximální výkon/otáčky (kW/min <sup>-1</sup> )	70/5000–5500	81/5000–5500	81/5000–5500
Maximální točivý moment/otáčky (Nm/min <sup>-1</sup> )	160/1800–3500	200/2000–3500	200/2000–3500
Exhalační norma	EU 6d - TEMP	EU 6d - TEMP	EU 6d - TEMP
Palivo	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95	benzin, okt. č. 95
<b>PROVOZNÍ VLASTNOSTI</b>			
Maximální rychlost (km/h)	189	201	200
Zrychlení 0–100 km/h (s)	11,1	9,9	10,2
Spotřeba (dle normy 99/100)			
– město (l/100 km)	5,9	6,0	5,7
– mimo město ( l/100 km)	4,1	4,2	4,3
– kombinovaná (l/100 km)	4,7	4,8	4,7
Emise CO <sub>2</sub> (g/km)	106	110	108
Vnější průměr zatáčení – obrysový (m)	10,9	10,9	10,9
<b>POHON</b>			
Druh	pohon předních kol	pohon předních kol	pohon předních kol
Spojka	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová	hydraulicky ovládaná, jednokotoučová	dvě souosé spojky elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	mechanická 5stupňová	mechanická 6stupňová	automatická 7stupňová DSG
<b>HMOTNOST</b>			
Pohotovostní hmotnost – základní verze vozu se 75kg řidičem (kg)	1184	1200	1234
Užitečná hmotnost – včetně řidiče a mimořádných výbav (kg)	535	535	535
Celková hmotnost (kg)	1644	1660	1694
Nebrzděný přírůstek (max. kg)	590	590	610
Brzděný přírůstek – při 12% stoupání (max. kg)	1000	1100	1100
Objem palivové nádrže (l)	55	55	55

\* Informace o rozměrech kol a pneumatik zapsaných v technickém průkaze vozidla jsou uvedeny na skoda-rozmarykol.cz.

\*\* Platí pro vůz s paketem pro špatné cesty.

Hodnoty emisí a spotřeb u nových vozů jsou zjištěny dle nového homologačního standardu WLTP (Worldwide Harmonized Light Duty Vehicles Test Procedure) a v souladu s platnými právními předpisy jsou v tomto katalogu uvedeny dle standardu NEDC (New European Driving Cycle), do kterého jsou přepočítány.

Uváděné hodnoty byly zjištěny podle pravidel a za podmínek stanovených právními či technickými předpisy pro určení provozních a technických údajů motorových vozidel. Platí pro základní model bez mimořádných výbav.

## DALŠÍ SPECIFIKACE

Karoserie		Vnější rozměry	
Typ	5místná, 5dveřová, 2prostorová	Délka/šířka (mm)	4483/1706
Součinitel odporu vzduchu $C_x$	0,292/0,289 dle motorizace	Výška (mm)	1461
Podvozek		Rozvor (mm)	
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem	Rozchod vpředu/vzadu (mm) – dle motorizace	1463; 1457/1500; 1494
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny	Světla výška (mm)	136/143**
Brzdy	kapalinové dvouokružové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem	Vnitřní rozměry	
- vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	Šířka v loktech vpředu/vzadu (mm)	1418/1428
- vzadu	bubnové/kotoučové – dle motorizace	Efektivní prostor pro hlavu vpředu/vzadu (mm)	1014/972
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem	Objem zavazadlového prostoru (max. l)	
Kola*	6,0J x 15"	- bez rezervního kola	
Pneumatiky*	185/60 R15	nesklopená/sklopená zadní sedadla	550/1490

